

In alter Frische in die neue Saison,
ohne Sorgen liegen zu bleiben...
**...AUCH IHRE BATTERIE
BRAUCHT PFLEGE.**



**2 BATTERIELADE-
GERÄTE GEKAUFT**

**1 BATTERIETESTER
GRATIS**

Batterie Ladetester SC Power / überprüft den Ladestand
SC Power Tester für Motorradbatterien. Testet den
Ladezustand der Batterie sowie die Funktion des
Ladestromkreises (Lichtmaschine). Einfach zu bedienen,
funktioniert mit Leuchtdioden

Art.-Nr. : TESC03



H.E.K. Preis
33,95 €

Art.-Nr. : SC10



Für Blei-Säure
Batterien
(Gel, AGM)
& Lithium
Batterien
(LiFePO4)

H.E.K. Preis
53,75 €

Art.-Nr. : BC3800SC

6V
12V Batterien

4 bis 9
Stufen Ladeprogramme

0,8 bis
3,8A Ladestrom

5 Jahre Garantie

Mikroprozessorgesteuert

Inklusive



EINFACH | KRAFTVOLL | VIELFÄHTIG

Für Blei-Säure Batterien (nass, MF, AGM und Gel)



H.E.K. Preis
26,75 €

Art.-Nr. : BC4000E

6V
12V Batterien

1A ladestrom

Inklusive

**ab 5
Ladegeräte
gekauft**

+12%
SONDERRABATT

**ab 3
Ladegeräte
gekauft**

+10%
SONDERRABATT

Technische Daten



	SC10		BC3800SC	
	6V Batterien	12V Batterien	6V Batterien	12V Batterien
Anwendungen	Blei (Säure, Gel, AGM) bis 60Ah		Blei (Säure, Gel, AGM) und Lithium (LiFePO4) bis 120Ah	
Eingangsspannung	100-240V mit automatischer Umschaltung			
Ausgangsspannung	1 A		0,8A	0,8 à 3,8A (auswählbar)
Ladeprogramme	4 Stufen	9 Stufen durch Mikroprozessoren überwachte Ladephasen mit Ensulfatierungsfunktion	4 Stufen	9 Stufen durch Mikroprozessoren überwachte Ladephasen mit Ensulfatierungsfunktion (nur Blei Batterien)
Schutzklasse	IP65			
Schutz	Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überladungsschutz, Funkenschutz und Automatisches Ausschalten bei zu hohen Temperaturen			
Norm	CE RoHS			
Maße	L 122,5 x B 74 x H 42mm		L 156 x B 98,6 x H 50,2mm	
Gewicht	320g		530g	
Weitere Funktionen	—		CAN-BUS fähig (BMW, TRIUMPH, DUCATI...)	



5 Jahre Garantie



MIKROPROZESSORGESTEUERT

Inklusive



	BC4000E
	6/12V Batterien
Anwendungen	Blei-Säure Batterien (nass, MF, AGM und Gel)
Eingangsspannung	100-240V AC
Ausgangsspannung	6V DC und 12V DC (automatische Spannungserkennung)
Ladestrom	1 A (max)
Gehäuseschutz	IP65

Inklusive

